

PHOBOS 24.5

2020

Serienausstattung Standard Version

€ 33.500,-

Technische Daten:

Gesamtlänge (LüA):	7,45m
Rumpflänge:	7,15m
max.Breite	2,52m
Gewicht:	1.900kg
Verdrängung:	2.500kg
Gewicht Bodenballast:	500kg
Gewicht Klappschwert	105kg
Segelfläche:	30m ²
Tiefgang:	0,34/1,45m
Stehhöhe / Salon	1,82m
CE:	6+2 Personen
max. Motor:	10 PS

Rumpf:

- Polyester-Glas-Laminat, von Hand hergestellt aus Glasfaser-Matten und -Gewebe sowie aus Ashland-Polyesterharz
- Verstärkter Bodenbereich und Vordersteven
- Weißer Rumpf – osmose-sicheres Isophtal-Gelcoat von Ashland

Deck:

- Deck aus Glasfaser-Polyester-Laminat, in Sandwich-Technik hergestellt (10mm Zwischenlage aus Airex)
- Integrierte Anti-Rutsch-Oberfläche in weiß – osmose-sicheres Isophtal-Gelcoat
- Zusätzliche Verstärkung der Beschläge und Decksarmaturen an den Montagestellen
- Kleine Backskiste im Boden/Heck
- Selbstlenzende Ankerluke mit Abdeckung
- 2 Cockpit-Backskisten
- Vorderluke über der Bugkoje, Maße 50cm × 50cm
- 2 eingeklebte Plexiglas-Fenster an den Seiten des Aufbaus
- Schiebeluk aus Polyester-Glasfaser-Laminat, zweiteiliges Steckschott aus Plexiglas

- 2 Wantenbefestigungen einschließlich Halterungen, in Rumpf und Deck integriert – Niro
- Bugkorb, 2 Heckkörbe – rostfreier Stahl
- 4 Relingsstützen + Reling
- Rudervorrichtung – rostfreier Stahl, Ruder – Polyester-Glasfaser-Laminat
- Mastauflage mit Rettungsring-Halterung
- 3 doppelte Umlenkrollen
- 3 doppelte Fallenstopper
- 2 Holepunkt-Schienen für Fock, 2 Travellerrutscher
- 2 Winschen + Sockel + Klemme
- 2 Winschen am Deck
- 4 Klampen zum Festmachen

Ballast:

- Fester Innenballast aus Eisen - Gewicht 500 kg
- Klappschwert aus Stahl, profiliert, verzinkt – Gewicht 105 kg

Innenraum:

- Ausbau in Bootssperrholz – Ausbauelemente aus Massivholz – Eiche
- Doppelte Bugkoje
- Doppelte Heckkoje
- Sitz in der Messe – Modul aus Polyester-Glasfaser-Laminat
- Kombüse - Modul aus Polyester-Glasfaser-Laminat, Kombüschenschrank
- Sanitär-Kabine WC + Waschbecken – Modul aus Polyester-Glasfaser-Laminat
- Dachhimmel - Modul aus Polyester-Glasfaser-Laminat
- Staufächer unter den Kojen
- Innenraum mit Schränken anstatt der Staufächer
- Offene oder halb geschlossene Bug-Trennwand. Stabiler Klappstisch auf dem Schwertkasten
- Kojen – mit Polyesterstoff bezogene Schaumstoffmatratzen
- Mit Teppich verkleidete Bordwände
- Elektr. Panel, 12V Stecker, Batteriestandsanzeige
- Gasleitungen aus Kupfer
- Wasser Installation, Frischwassertank, elektr. Pumpe, Waschbecken in der Toilette, Grauwassertank

Segel:

- 16,8m² durchgelattetes Großsegel, Dacron, 2 Reffreihen, „Apollo Sails“
- 12,2m² Fock, Dacron, „Apollo Sails“
- 2 dreifach-Leinentaschen

Rigg:

- 9,5m Mast aus eloxiertem Aluminiumprofil, mit Beschlägen von TRIMET
- 3,30m Baum eloxiertes Aluminiumprofil, mit Beschlägen von TRIMET
- Stehendes Gut – Wanten, Stage, Achterstag – rostfreier Stahl, Enden gewalzt, Abstreifer aus rostfreiem Stahl
- Komplettes Leinenpaket für Schoten, Fallen